

HIDRAULIKA TÖMLŐ 2SN DTE HYDRAULIC HOSE 2SN DTE



Szabvány: Standard	EN 853 2SN / ISO 18752 BC
Felépítés: Construction	Szintetikus gumi belső, 2 acélszövettel, olaj-idejárásálló külsővel Synthetic rubber, two braids of steel wire, oil-weather resistant
Hőmérséklet: Temperature	40°C + 110°C
Tulajdonságok Properties	Hántolásmentes No-skive Impulzus 500 000 ciklus Impulse 500 000 cycles

Két acélbetéttel erősített szintetikus gumi tömlő. Hidraulikus rendszerekben alkalmazott hidraulikus folyadékok magas nyomáson történő szállítására.

A synthetic 2SN hydraulic rubber hose reinforced with two steel braid. It is suitable for delivering hydraulic liquids at high pressure in hydraulic systems.

Cikkszám Code	Belső átmérő I.D.	Külső átmérő O.D.	Nyomás W.P.	Repszési nyomás B.P.	Hajlítási sugár B.R.	Súly Weight
56.006.164	1/4" - 6,3mm	14,7mm	400bar	1600bar	100mm	0,35kg/m
56.008.166	5/16" - 7,9mm	16,3mm	350bar	1450bar	115mm	0,4kg/m
56.010.169	3/8" - 9,5mm	18,7mm	330bar	1320bar	130mm	0,48kg/m
56.012.172	1/2" - 12,5mm	21,8mm	275bar	1100bar	180mm	0,6kg/m
56.016.175	5/8" - 15,9mm	25mm	250bar	1000bar	200mm	0,7kg/m
56.019.179	3/4" - 19,1mm	29mm	215bar	860bar	240mm	0,93kg/m
56.025.183	1" - 25,4mm	36,9mm	165bar	660bar	300mm	1,35kg/m
56.032.186	1 1/4" - 31,8mm	47,3mm	125bar	500bar	420mm	1,99kg/m
56.038.190	1 1/2" - 38,1mm	53,6mm	90bar	360bar	500mm	2,28kg/m