




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-IN L-IDOM KM RÉZ TEST KÜLSŐ MENETTEL
PNEUMATIC PUSH-IN L- FITTING WITH EXTERNAL THREAD BRASS BODY



Anyaga
Construction Nikkelezett réz test, Tecnopolymer Gyűrű
Nickel plated copper body, Tecnopolymer Ring

Nyomás
Working pressure 15 bar

Tulajdonság PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító G menet 1/8"-1/2"

Spec. PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp G thread 1/8"-1/2"

Hőmérséglet
Temperture -20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in 90°-os könyök csatlakozó, BSP külső menettel, nikkelezett réz testtel. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in 90° elbow connector, BSP external thread, nickel-plated copper body. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)			
				(D1)	(R1)	(L1)	(L2)
66.105.608	L-idom	Nikkelezett réz test	15	4	1/8"	18	16,4
66.108.372	L-idom	Nikkelezett réz test	15	6	1/4"	21	18,1
66.108.371	L-idom	Nikkelezett réz test	15	6	1/8"	21	19,8
66.108.374	L-idom	Nikkelezett réz test	15	8	1/2"	22,5	20,1
66.108.373	L-idom	Nikkelezett réz test	15	8	1/4"	22,5	20,3
66.108.375	L-idom	Nikkelezett réz test	15	8	3/8"	22,5	22,3
66.108.378	L-idom	Nikkelezett réz test	15	10	1/2"	26,5	25,3
66.108.376	L-idom	Nikkelezett réz test	15	10	1/4"	26,5	24,3
66.108.377	L-idom	Nikkelezett réz test	15	10	3/8"	26,5	23,8
66.108.380	L-idom	Nikkelezett réz test	15	12	1/2"	31,3	27,3
66.108.379	L-idom	Nikkelezett réz test	15	12	3/8"	31,3	25,8